


DANE KLIENTA: _____
 SERIA I MODEL: _____ DANE INSTALATORA: _____
 KOLOR OKUĆ: _____
 KOLOR SZKŁA: _____


PROFIL MONTAŻOWY:	L	R
ZGODNY Z SERIĄ I MODELEM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INNY:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INNY:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SPOSOBY WYMIAROWANIA:



RYSUNEK GŁÓWNY

WEJŚCIE: STRONA X




WYSOKOŚĆ ZABUDOWY W PUNKCIE „0”:


STANDARDOWA

INNA:

ZMIERZ I PODAJ ODCHYLEKI: (PUSTE POLE OZNACZA BRAK ODCHYLEKI)



WYBIERZ WARIANT PODZIAŁU ZABUDOWY:



PODAJ WYMIARY I SPOSÓB INTERPRETACJI:

	X
S1	
S2	
S3	
S4	

* WSKAŹ PUNKT „Y„0” ORAZ PODAJ ODCHYLEKI JAKO WARTOŚCI UJEMNE. PUNKT „0” TO MIEJSCE POMIARU WYSOKOŚCI ZABUDOWY.
 ** SPRAWDŹ PŁASZCZYZNĘ SUFITU I OPISZ EWENTUALNE KRZYWIZNY. STANDARDOWO Sz WYNOŚNI 4 MM DLA CZĘŚCI STAŁYCH, 10 MM DLA DRZWI POJEDYŃCZYCH, 15 MM DLA DRZWI BIFOLD, ROZWAŻ ZWIĘKSZENIE SZCZELINY.
 *** SPRAWDŹ PŁASZCZYZNĘ I OPISZ EWENTUALNE KRZYWIZNY. STANDARDOWO SZCZELINA WYNOŚNI 3 MM, ROZWAŻ JEJ ZWIĘKSZENIE.

 UWAGA, RADAWAY ZE WZGLĘDÓW TECHNOLOGICZNYCH ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH.

UWAGI: _____