



DANE KLIENTA: _____
 SERIA I MODEL: _____ DANE INSTALATORA: _____
 KOLOR OKUĆ: _____
 KOLOR SZKŁA: _____

PROFIL MONTAŻOWY: L
 ZGODNY Z SERIĄ I MODELEM
 INNY:

SPOSOBY WYMIAROWANIA:




RYSUNEK GŁÓWNY



ZMIERZ I PODAJ ODCHYLEKI: (PUSTE POLE OZNACZA BRAK ODCHYLEKI)

DL + - 0
 DW + - 0

WYBIERZ WARIANT PODZIAŁU ŚCIAN ZABUDOWY DLA X:




* WYMIARY ZGODNIE Z RYSUNKIEM GŁÓWNYM

PODAJ WYMIARY I SPOSÓB INTERPRETACJI:

	X
S1	
S2	
S3	

WYBIERZ WARIANT MONTAŻU PROFILI:



* WSKAŻ PUNKT/Y „0” ORAZ PODAJ ODCHYLEKI JAKO WARTOŚCI UJEMNE. PUNKT „0” TO MIEJSCE POMIARU WYSOKOŚCI ZABUDOWY.

** SPRAWDŹ PŁASZCZYZNĘ SUFITU I OPISZ EWENTUALNE KRZYWIZNY.

*** SPRAWDŹ PŁASZCZYZNĘ I OPISZ EWENTUALNE KRZYWIZNY. STANDARDOWO SZCZELINA WYNOŚI 3 MM, ROZWAŻ JEJ ZWIĘKSZENIE.

MONTAŻ PROFILI NA MURKU JEST OPCJĄ DOSTĘPNĄ NA WYRAŹNE WSKAZANIE KLIENTA, STANDARDOWO ZACHOWANA BĘDZIE DYLATACJA.

 UWAGA, RADAWAY ZE WZGLĘDÓW TECHNOLOGICZNYCH ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH.

UWAGI: _____